

Regulator VER-24S



Regulator VER-24S

PANEL PRZEDNI
2mm szkło

MONTAŻ
NAŚCIENNY

Regulator temperatury VER-24S



- ◆ do grzejników z wentylatorem
- ◆ do klimakonwektorów 2-rurowych

Dostępne funkcje:

- ◆ regulacja temperatury w pomieszczeniu – ogrzewanie i chłodzenie
- ◆ tryb pracy: komfortowy, ekonomiczny i ochrona
- ◆ wybór trybu: manualny lub za pomocą programu tygodniowego

Cechy regulatora:

- ◆ dostępny w kolorze białym
- ◆ panel przedni ze szkła o grubości 2 mm
- ◆ montaż natynkowy
- ◆ wyjście sterujące siłownika dwustanowego (ON/OFF) typu NC i NO
- ◆ wyjście sterujące siłownika 0-10 V DC
- ◆ wyjście sterujące 0-10 V DC wentylatora EC
- ◆ wbudowany czujnik temperatury
- ◆ zasilany napięciem 24 V DC



Regulator VER-24S, w celu utrzymania w pomieszczeniu zadanej temperatury, steruje pracą wentylatorów oraz siłowników montowanych na zaworach termostatycznych. W zależności od wybranego trybu doprowadza do podwyższenia lub obniżenia temperatury w pomieszczeniu. Regulator umożliwia ręczną lub automatyczną, płynną regulację pracy wentylatora (w zależności od zapotrzebowania stopniowo zwiększając lub zmniejszając jego obroty) za pomocą sygnału 0-10 V DC.

Sterowanie pracą siłownika odbywa się na zasadzie: - Włącz-Wyłącz dla siłownika dwustanowego (ON/OFF), na przykład typu NC - za pomocą sygnału 0-10 V DC (wymagany siłownik z możliwością płynnej regulacji).

Regulator jest zasilany napięciem 24 V DC.

Regulator VER-24S jest przeznaczony do montażu na ścianie.